

Silvanol Træ & Metal 40

Teknisk Produktbeskrivelse

Egenskaber:	Slidstærk, god dækkeevne og sammenflydning.
Type:	Træ & metalmaling halvblank.
Farve:	Kan tones i tusindevis af farver.

Anvendelse

Anvendelse:	Indendørs på træværk samt grundet jern og metal. Fjern alt løstsiddende materiale og vask med grundrengøring, vask efter med rent vand. Nyt og barslidt træ grundes med Silvanol Trægrunder.
Krav til bunden:	Ren, tør, fast og ikke smittende.
Påføring:	Pensel eller rulle. Omrøres før brug. Påfør 2-3 lag maling. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Under påføring og tørring må temperatur ikke være under 5° C.
Rækkeevne:	Ca. 8-10 m ² /ltr. afhængig af bunden.
Fortynding:	Vand.
Tørretid:	Berøringstør ca. 1 time. Overmalbar ca. 16 timer. Gennemtør ca. 4 uger. Tørretider er afhængig af temperatur og luftfugtighed.
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe.
Opbevaring:	Tillukket og frostfrit

Varedeklaration

Bindemiddel:	100% akryl.
Opløsningsmiddel:	Vand

Tekniske data

Tørstof:	Ca. 50 W/W%
Lugt:	Svag.
Glans ca.:	Halvblank ca. glans 40.

Miljøoplysninger

Sikkerhedsregler for malearbejde	00-1.
----------------------------------	-------

Der henvises i øvrigt til leverandørbrugsanvisningen.